

THUNDER TP0022

Téléphone d'urgence en salle des machines



Caractéristiques et avantages

- VoIP Full-Duplex.
- Communication vidéo avec la cabine.
- Messagerie textuelle avec la cabine.
- Alimentation PoE (4 heures de secours).
 - Approvisionnement par Internet.
 - Autodiagnostic selon le code.



917 Monseigneur-Grandin, Bureau 304B
Ville de Québec
Québec, Canada
G1V 3X8
1 418 476-4802
info@vidatech.ca

POUR COMMANDER :

TP00X2

Intégration mécanique
"1" : OEM
"2" : Montage en surface

SPÉCIFICATIONS DU TP0022

TP0022	
Fixation	Fixation murale
Boîtier	Porte sur penture avec serrure manuelle Finition peinture en poudre
Puissance	12 - 57V, 1.8W
Connexion	1 x Entrée PoE Eth
Conformité	ASME A17.1-2019, CSA B44-19 ASME A17.1-F2019 CSA B44-F19
Température d'opération	0 - 45 °C
Poids	12.4 lb, 5.6Kg
Garantie	1 an de la date d'installation
Protocole/Communication	SIP, RFC2833, RTP
Sécurité	TLS1.3, AES256

TP0022S SPECIFICATIONS

TP0022S	
Fixation	Fixation murale
Boîtier	Porte sur penture avec serrure manuelle Finition peinture en poudre
Puissance	12 - 57V, 2.8W
Connexion	1x Entrée PoE Eth
Conformité	ASME A17.1-2019, CSA B44-19 ASME A17.1-F2019 CSA B44-F19
Interface additionnel	2 x Energy Link 2 x Eth 1 x PoE Eth
Température d'opération	0 - 45 °C
Poids	12.4 lb, 5.86Kg
Garantie	1 an de la date d'installation
Protocole/Communication	SIP, RFC2833, RTP
Sécurité	TLS1.3, AES256