

# THUNDER TC1582X

Téléphone d'urgence en cabine



Mode d'affichage de l'appel d'urgence sur écran 15"



Mode d'affichage de l'indicateur de position sur écran 15"



## Caractéristiques du produit

- Conforme aux normes ADA, ASME A17 et CSA B44 2019.
- Autodiagnostic tel que requis par le code le plus récent.
  - Mise à jour possible à distance ou avec une clé USB.
  - L'interface de l'écran personnalisable via la plateforme web.
    - Configurable par les dipswitch.
    - Caméra conforme aux normes avec une vue de l'ensemble du plancher.
- Installation facile dans le COP: un seul câble pour l'audio, le microphone et la vidéo.
  - Port PoE externe disponible en option.
    - Écran LCD couleur de 15 pouces.
      - Indicateur de position LCD.
    - Affichage de publicités/d'annonces.
      - Annonceur vocal.
      - VoIP full-duplex.



917 Monseigneur-Grandin, Bureau 304B  
Ville de Québec  
Québec, Canada  
G1V 3X8  
1 418 476-4802  
info@vidatech.ca

POUR COMMANDER :

TC1582X

Switch Ethernet  
" " : Aucune  
"S" : Avec switch

# SPÉCIFICATIONS DU TC1582

TC1582	
Câblage	18/20 AWG paire torsadée (Max 1000m) Canbus
Dimensions	Écran: 378.6 x 283.3 x 45.5mm Module Caméra: 220 x 80 x 27.2mm
Écran	TFT-IPS 15po diagonale 304.5 x 228.5mm surface d'écran 1024 x 600 pixels 16 millions de couleurs
Puissance	24 - 57V, 15W
Mémoire Flash	1 GB
Conformité	ADA ASME A17.1-2019, CSA B44-19 ASME A17.1-F2019 CSA B44-F19
Haut - parleur	8ohm 2W
Microphone	Électret omnidirectionnel
Température d'opération	0 - 45 °C
Poids	6 lb, 2.73Kg
Garantie	1 an de la date d'installation
Protocole / Communication	SIP, RFC2833, RTP, NTP, STUN
Sécurité	TLS1.3, Encrypted Firwmare, AES256

# SPÉCIFICATIONS DU TC1582S

TC1582S	
Câblage	18/20 AWG paire torsadée (Max 1000m) Canbus
Dimensions	Écran: 378.6 x 283.3 x 45.5mm Module Caméra: 220 x 80 x 27.2mm
Écran	TFT-IPS 15po diagonale 304.5 x 228.5mm surface d'écran 1024 x 600 pixels 16 millions de couleurs
Puissance	24-57V, 15W
Mémoire Flash	1 GB
Conformité	ADA ASME A17.1-2019, CSA B44-19 ASME A17.1-F2019 CSA B44-F19
Haut - parleur	8ohm 2W
Microphone	Électret omnidirectionnel
Interface additionnel	2 x Eth 1 x PoE Eth
Température d'opération	0 - 45 °C
Poids	6 lb, 2.73Kg
Garantie	1 an de la date d'installation
Protocole/Communication	SIP, RFC2833, RTP, NTP, STUN
Sécurité	TLS1.3, Logiciel encrypté, AES256